



Mobil 1™ FS x1 5W-50

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Sweden

Avancerad helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Mobil 1™ är världens ledande märke av syntetisk motorolja som levererar det yttersta av prestanda och skyddsförmåga vi kan erbjuda. Med Mobil 1-teknologi kommer din motor alltid att fungera som ny. Mobil 1™ FS x1 5W-50 är en högpresterande avancerad helsyntetisk motorolja som framställts för att ge exceptionell rengöringsförmåga.

Egenskaper och fördelar

Mobil 1™ FS x1 5W-50 har framställts med en patentskyddad blandning av högpresterande helsyntetiska basoljor som förstärkts med ett noggrant balanserat tillsatssystem för att ge:

- Slitageskydd och smörjning över hela oljebytesintervallet.
- Utmärkt skydd för din motor genom att motverka skadliga avlagringar
- Förbättrad rengöring för bilar med hög mätarställning över 10.000 mil
- Förbättrat skydd mot skiftande bränslekviteter*
- Skydd för din motor vid start vid låga temperaturer

* Prestanda jämförda i industriella standardtest med bränslen som främjar slambildning.

Användningsområden

Mobil 1 FS x1 5W-50 rekommenderas för många typer av fordon med höga miltal över 10.000 mil

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 229.1

MB-Approval 229.3

PORSCHE A40

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN

API SM

ACEAA3/B3

ACEA A3/B4

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	
SAE-klass	5W-50
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	101
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	239
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-45
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,85

Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved