



Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-40

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Turkey

Üstün Motor Koruyucu Hafif Ticari Araç Dizel Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-40, tipik olarak şehir sürüş şartlarında karşılaşılan zorlu sürüş şartlarında çalışan dizel ve benzinli motorlarda mükemmel yağlama sağlar. Bu ürün, ExxonMobil tarafından geniş yelpazedeki geleneksel hafif ticari araçlarda kullanılan Avrupa, Rus ve Amerikan üretimi motorlarda tavsiye edilir.

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40, uzun motor ömrü sağlamak amacıyla, yüksek oksidasyon direnci, kurum ve aşınma kontrolü, ek olarak mükemmel piston koruma özelliği ve azaltılmış çamur oluşumu sağlamak için ileri teknoloji baz yağlar ve katkı sistemi ile harmanlanmak üzere tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40, modern dizel ve benzinli motorlarda ve aynı zamanda daha eski modellerde en üst düzey motor performansı sağlamak için yüksek performanslı baz yağlar ve üstün dengeli katkı sistemi ile formüle edilmiştir. Sağlayabileceği başlıca faydalar şunlardır:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Artırılmış ısı ve oksidasyon kararlılığı	Çamur ve birikinti oluşumunu azaltmaya, uzun yağ ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Geliştirilmiş aşınma koruması	Uzun parça ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Geliştirilmiş korozyon koruması	Modern dizel motorlarda uzun yağ değişim süreleri içinde yatak aşınmalarını azaltmaya yardımcı olur.
Gelişmiş piston tortu kontrolü	Motoru temiz tutarak bakım masraflarını düşürmeye ve uzun motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Viskozite artışını, çamur oluşumunu ve filtre basıncını kontrol etmek için geliştirilmiş kurum kontrolü	Uzun motor ömrü için motor korumasını iyileştirmeye yardımcı olur.
Gelişmiş düşük sıcaklıkta pompalanabilirlik	Düşük sıcaklık ortamında hızlı ilk çalıştırma ile birlikte aşınmayı azaltır.

Kullanım Yerleri

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Avrupa, Rus ve Amerikan üreticilerinin ürettiği doğal emişli ve turbo şarjlı dizel motorlar
- Benzinli motorları da içeren karışık yapılı hafif ticari araç filoları
- API CI-4 veya API SL motor yağı gerektiren dizel veya benzin motorlu GAZ hafif ticari araçlar

Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 aşağıdaki endüstri spesifikasyonlarını karşılar veya geçer:	
API CI-4/CH-4/SL/SJ	X
Cummins CES 20078/20077/20076	X

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 aşağıdaki endüstri spesifikasyonlarını karşılar veya geçer:	
ACEA E7	X

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:	
AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-6-12	X

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 , aşağıdaki şartları gerektiren uygulamalarda ExxonMobil tarafından tavsiye edilmektedir:	
ACEA B2, A2	X
API CG-4/CF-4/CF	X
Cummins CES 20072/20071	X

Tipik Özellikler

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40	
Viskozite, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	100
cSt @ 100°C	14.8
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	154
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874	1.2
Toplam Baz, mg KOH/g, ASTM D 2896	11.1
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-36
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	210
Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.868

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Ürün Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) satış temsilciniz ile görüşerek veya internette ulaşabilirsiniz. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu, Pegasus tasarımı ve Mobilfluid 424, Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunun markalarıdır.

03-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved