



Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40 (美孚黑霸王™ 特级 1400 15W-40)

Mobil Commercial-Vehicle-Lube, 中国

高性能柴油发动机润滑油

产品简介

美孚黑霸王特级15W-40 是一种高性能柴油发动机油, 该产品可为在严苛条件下运行的高速公路与非高速公路柴油发动机提供卓越的保护。

美孚黑霸王特级15W-40 用于卡车运输、矿山、建筑及农业领域的广泛重型应用与操作环境。

特性与优点

美孚黑霸王特级15W-40 技术在现代柴油机及以往机型上可实现卓越的性能。主要优点包括:

特性	优点及潜在效益
热稳定性和氧化稳定性	控制油泥与沉淀
TBN积存	沉淀控制
卓越的剪切稳定性	减少油品消耗, 有效抗磨保护
卓越的清净/分散性	发动机更清洁、使用寿命更长
部件的相容性	垫片和密封件使用寿命更长

应用范围

埃克森美孚推荐其用于:

- 来自日本、欧洲和美国著名制造商的自然吸气及涡轮增压式柴油动力设备
- 公路用轻型及重载卡车
- 非公路用工业, 包括: 建筑业、采石采矿业和农业

规格和认可

本产品获得以下制造商认可:
梅赛德斯-奔驰 MB 228.3 认证

建议将本产品用于需要符合以下规范的应用:
APISJ
沃尔沃VDS-2

本产品满足或超越以下要求:
APICH-4

特性与规范

特性	
等级	SAE 15W-40
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	1
15.6°C 时的密度, kg/l, ASTM D4052	0.88
闪点, °C, ASTM D92	227
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	14.7
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	108
倾点, °C, ASTM D97	-30
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	9
黏度指数, ASTM D2270	140

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

01-2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved