



Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40

美孚黑霸王超级燃气发动机专用油15W-40

Mobil Commercial-Vehicle-Lube, China

专供火花点燃式CNG/LNG燃气卡车与公交车使用的高性能重负荷机油

产品简介

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40(美孚黑霸王超级燃气发动机专用油15W-40)是一种高性能重负荷机油, 系专为火花点燃式CNG/LNG燃气卡车与公交车配方所制。该产品在 CNG(压缩天然气)和 LNG(液化天然气)所特有的困难操作环境下, 具有卓越的性能, 并具有帮助延长换油周期的能力。

特性与优点

特性	优点及潜在效益
热稳定性和氧化/硝化控制	有助于延长换油周期的能力
增强的抗腐蚀保护	有助于发动机使用寿命的延长
高效的清洁性/分散性	发动机更清洁
优化的灰份	有助于防止气门的过度沉陷与火花塞积碳
剪切稳定性	发动机耐用性

应用范围

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40(美孚黑霸王超级燃气发动机专用油15W-40)是一种高性能重负荷发动机油, 系专为火花点燃式燃气卡车与公交车配方所制。

- 火花点燃式CNG/LNG燃气、化学计量式及贫燃发动机
- 有助于延长换油周期的能力
- 与废气再循环 (EGR) 系统、三元催化转换器和其它减排系统兼容

规格与认可

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40(美孚黑霸王超级燃气发动机专用油15W-40)满足或超越以下要求:
Cummins CES 20085
Isuzu CNG Engine Oil

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40(美孚黑霸王超级燃气发动机专用油15W-40)获得以下制造商的认可:
Detroit Fluids Specification 93K216

典型性质

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40(美孚黑霸王超级燃气发动机专用油15W-40)	
--	--

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40(美孚黑霸王超级燃气发动机专用油15W-40)	
SAE等级	15W-40
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	114
cSt @ 100°C	15.3
粘度指数, ASTM D 2270	140
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D 874	0.9
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	6.4
倾点, °C, ASTM D 97	-27
闪点, °C, ASTM D92	215
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.871

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

美孚图标、飞马设计都是埃克森美孚公司或其子公司之一的商标。

03-2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved