



Mobil Delvac Super 1400 20W-50 美孚黑霸王特级 20W-50

Mobil Commercial-Vehicle-Lube, China

高性能柴油发动机润滑油

产品介绍

美孚黑霸王特级20W-50 是一种高性能柴油发动机油, 该产品可为在严苛条件下运行之公路与非公路设备的柴油发动机提供卓越的保护。

美孚推荐 美孚黑霸王特级 20W-50用于卡车运输、采矿、建筑、采石及农业领域的广泛重型应用与操作环境。

特征与优点

美孚黑霸王特级20W-50技术在现代柴油机及以往机型上可实现卓越的性能。主要优点包括：

特征	优点与潜在效益
热稳定性和氧化稳定性	控制油泥与沉积物
TBN 储备	沉积控制
卓越的剪切稳定性	减少油品消耗, 有效抗磨保护
卓越的清净/分散性	发动机清洁、使用寿命长
元件的相容性	垫片和密封件使用寿命更长

应用范围

埃克森美孚推荐其用于：

- 来自日本、欧洲和美国著名制造商的自然吸气及涡轮增压式柴油动力设备
- 公路用轻型及重载卡车
- 非公路应用工业, 包括: 建筑业、采矿业、采石业和农业

规格与认可

美孚黑霸王特级20W-50 符合或超越下列行业规格
API CH-4

美孚黑霸王特级 20W-50 获得以下制造商的认可
MB-Approval 228.3

埃克森美孚推荐美孚 美孚黑霸王特级 20W-50 符合如下应用要求的应用
API SJ
Volvo VDS

典型性质

美孚黑霸王特级 20W-50	
SAE 等级	20W-50
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	149.9
cSt @ 100°C	17.5
粘度指数, ASTM D 2270	128
硫酸灰分, wt%, ASTM D 874	1.1
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.4
倾点, °C, ASTM D 97	-30
闪点, °C, ASTM D 92	234
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.89

健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

美孚字样、飞马图样、Delvac (以及任何其它商标) 都是埃克森美孚或其子公司之一的商标。

03-2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com


埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved