



Mobil 1™ ESP 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

高級全合成型引擎機油

產品說明

美孚 1 號™ ESP 5W-30 是一款高性能合成型引擎機油，旨在為您提供卓越的清潔效能、抗磨損性能和整體性能。美孚 1 號 ESP 5W-30 經過專業設計，有助延長壽命，並維持使用柴油和汽油的汽車之排放系統效率。美孚 1 號 ESP 5W-30 符合或超越許多一流業界和汽車製造商標準對於使用柴油和汽油的較新現代載客車輛引擎之要求。

特性及效益

美孚 1 號 ESP 5W-30 由專利配製而成，混合多款先進的頂級成分，全方位兼容最新的柴油微粒過濾器 (DPF) 和汽油催化轉換器 (CAT)。美孚 1 號 ESP 5W-30 旨在提供出色的性能與保護效能，且兼顧燃油經濟效益。主要特性和潛在效益包括：

特性	優點及潛在效益
低灰份含量	有助減少柴油微粒過濾器中的微粒積聚
低硫、低磷含量	有助減少汽油催化轉換器中的毒性成分
活性清潔劑	有助減少積垢和油泥積聚，以潔淨的方式延長引擎壽命
卓越的高溫保護和防氧化性能	有助減緩機油老化，並延長換油間隔週期
低油耗配方	減少碳氫化合物污染
提升摩擦性能	有助節約燃料
優異的低溫性能	能在寒冷天氣下快速發動引擎，並提供超快保護性能，從而延長引擎壽命

應用方式

美孚 1 號 ESP 5W-30 適用於所有類型的現代汽車引擎，尤其適合最新的載客車輛、SUV 和輕型廂型車中配備的高性能汽油和柴油引擎。

- 美孚 1 號 ESP 5W-30 特別適用於極端氣候環境。在這些情況下，傳統機油通常無法發揮作用
- 除非獲得製造商特別批准，否則不建議將本產品用於二行程引擎或航空引擎。

規格與認證

本產品已獲得下列認證：
VW 504 00
VW 507 00
PORSCHE C30
PSA B 71 2290
GM dexos2

本產品已獲得下列認證：

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

PSA B 71 2297

建議將本產品用於需要使用以下產品的應用情況：

API CF

VW 502 00

VW 503 00

VW 503 01

VW 505 00

VW 506 00

本產品符合或超過以下要求：

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA C2

ACEA C3

ILSAC GF-5 引擎測試要求

屬性和規格

屬性	
等級	SAE 5W-30
100°C 條件下的黏度 (cSt), mm ² /s, ASTM D445	11.8
硫酸灰分, 重量%, ASTM D874	0.8
150°C 條件下的高溫高剪切黏度, mPa.s, ASTM D4683	3.5
流動點, °C, ASTM D97	-48
15°C 條件下的密度, g/cm ³ , ASTM D4052	0.8458

健康和 safety

如需了解本產品的健康與安全建議，請參閱物質安全資料表 (MSDS): <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有說明，否則此處使用的所有商標均為埃克森美孚公司或其附屬公司的商標或註冊商標。

07-2020

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值，不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下，以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動，並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更，並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情，請聯絡埃克森美孚公司當地機構，或查詢 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含“埃索”，“美孚”，或“埃克森美孚”。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved